

AD FOR TZ

PROPERTIES

AD FOR TZ is a hybrid polymer-based **tightness putty** especially for **tightness glueing**.

AD FOR TZ **adheres** to most building surfaces even in the most extreme conditions (damp surfaces, total immersion in salty environment).

AD FOR TZ's adhesive properties, **four times stronger** than putty's, allow the bonding of **zinc and act as a solder**.

AD FOR TZ **does not retract** when drying and offers a **maximum resistance to moulds, weathering and UV**.

AD FOR TZ **does not foul** porous surfaces, is very **easy to smoothen out** and **can even be painted** immediately after application.

AD FOR TZ can be applied in numerous cases :

- **Glueing** of all types of common building materials,
- **Roof repairs** on zinc, cement, tiles, slates, stone, wood, etc....
- **Bonding of zinc** on : zinc, cement, tiles, slates, stone, wood, etc...
- **Tightness seals** both vertical and horizontal (DTU.44.1*)
- **Crack filling** (DTU 42.1**) for facade repairs.
- **Draughtproofing** between shell and window frames (DTU 36.1*** and 37.1****)

- Can be used for **bathrooms or boat seals** (toilets, washbasin, tub, boat deck seals, etc ...)
- Ideal for **wooden flooring operations**.

INSTRUCTIONS FOR USE

AD FOR TZ comes as a cartridge along with a **gun**.

Make sure the surface has been **dusted and cleaned** from mosses, lichens, hydrocarbons, grease, etc.....

NB : Seals made with white or grey **AD FOR TZ** can be sanded after tooling at least 48 hours after application and according to the thickness of the sealing and current hygrometry (The product must be fully polymerized).

Further information can be found in the different technical clauses files.

- NF standard P 85-210-1 (Feb 02) *
- NF standard P 84-404-1 (Sept 93) **
- NF standard P 23-201-1 (Nov 00) ***
- NF standard P 24-203-1 (May 93) ****

SAFETY PRECAUTIONS

Keep away from children.

Avoid lasting contact with skin.

In case of eye contact, lift eyelids and rinse directly and thoroughly with water.

See a doctor..

Conservation : Minimum 6 months.

For professional use only.

Fiche de Sécurité sur Minitel au 08 36 05 10 12.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. (Octobre 2000)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison

18/07/07