



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

SOLVANT DIELECTRIQUE DE DEGRAISSAGE



DILEC 300

CARACTERISTIQUES

Nature : Liquide bleu
Densité à 20°C : 0,790 ± 0,020
Point d'éclair : 61-66°C (vase clos Sétaflash)
Distillation : 175-220°C
Tension de claquage : 30 000 V

UTILISATION

Concentration : Pur
Température : ambiante
Temps de contact : 5 à 30 minutes (ou plus dans certains cas particuliers)
Mode d'utilisation : trempage, aspersion, manuel (chiffon, pinceau)

OBSERVATIONS

Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets.
Produit pétrolier détaxé aux usages réglementés, interdit comme carburant ou combustible.
Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel, faire traiter par une société spécialisée.

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre Société »**

SECURITE

Produit nocif.
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

SECURITE D'EMPLOI



GHS08

EUH66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
P501 : Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation en vigueur.

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN. 02/06/2022