



NETTOYANT CHAUDIÈRE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



NC 23

PROPRIETES

NC 23 est un produit liquide destiné à remplacer l'action mécanique pour le **ramonage des chaudières fuel**.

NC 23 pénètre **la suie et la calamine**, et fait éclater les dépôts durs.

NC 23 **réoxygène** les imbrûlés (cendres, suies, résidus scorifiés, dépôts carbonés) pour **faciliter** leur **combustion** ultérieure.

NC 23 dégraisse et neutralise les dépôts acides.

NC 23 est non corrosif pour les chaudières.

MISE EN OEUVRE

NC 23 se dilue à raison de **1 Litre pour 4 Litres d'eau** environ.

Pulvériser la dilution **sous pression** directement dans les échangeurs et dans le foyer. NC 23 est applicable si la chaudière est en marche mais pour obtenir le meilleur résultat il est préférable de procéder au nettoyage sur une chaudière froide, de laisser sécher puis allumer le brûleur pour amener à une température supérieure à 80°.

On peut compléter l'opération par une aspiration des éventuels résidus.

SECURITE D'EMPLOI



GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN. 27/06/2022